



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ



ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE D8

01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип и масса базовой машины – экскаватор	5–10	тонн
Крутящий момент	7 123	Нм
Давление	235	Бар
Поток масла	80–115	л/мин
Стандартные шнеки	S5, L-1450	мм
Масса гидропривода	111	кг
Высота гидропривода	775	мм
Диаметр гидропривода	290	мм

IMPULSE D8

Диаметр шнека (мм)	Глубина бурения (м)		
	Земля	Абразив	«Скала»
150–400	6	5,4	4,9
450–600	5	4,5	4,1
650–700	4,5	4,1	3,7
750–800	4	3,6	3,2
900–1000	3,5	3,2	2,9
1050–1200	3	2,7	2,4

02 УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ

179 000 ₽

стоимость гидровращателя

100 %

предоплата

36 мес.

гарантия *

* При обслуживании в авторизованных сервисных центрах.

В НАЛИЧИИ

срок поставки



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ



ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE D8

03 СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE D8 – рожден в Австралии

EATON 2K BELL – мотор обеспечивает бесперебойную работу

ПАЛЕЦ КРЕПЛЕНИЯ К АДАПТЕРУ – уверенно держит привод на адаптерной подвеске

ШТИФТ КРЕПЛЕНИЯ ШНЕКА – простой, но необходимый элемент

РВД 1/2 – обеспечивают надежную подачу гидравлической жидкости в гидромотор привода

БРС 1/2 (ув. корп.) – обеспечивают надежное соединение привода с гидролинией базовой машины

04 ОПЦИИ

ИНДИКАТОР ВЕРТИКАЛЬНОСТИ

83 400 р

- удобство управления – из кабины
- яркий и информативный LCD дисплей
- возможность регулировки чувствительности замера угла отклонения
- все компоненты рассчитаны на температурный режим от -40 до +80 °C
- экономия времени на выравнивании погружаемого объекта – до 30 %
- увеличение производительности – до 23%

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ SP250

49 900 р

- быстрая и легкая навеска
- бесшумная работа
- тихая работа – возможна в жилых районах

РЕВЕРСИВНЫЙ КЛАПАН

55 300 р

- легкая установка
- быстрый реверс потока в гидролинии
- управление из кабины



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ



ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE D7

01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип и масса базовой машины – экскаватор	5–10	тонн
Крутящий момент	6 102	Нм
Давление	235	Бар
Поток масла	75–115	л/мин
Стандартные шнеки	S5, L-1450	мм
Масса гидропривода	111	кг
Высота гидропривода	775	мм
Диаметр гидропривода	290	мм

IMPULSE D7

Диаметр шнека (мм)	Глубина бурения (м)		
	Земля	Абразив	«Скала»
150–500	5	4,5	4,1
550–600	4	3,6	3,2
650–750	3,5	3,2	2,9
750–800	3	2,7	2,4
850–900	2,5	2,3	2,1
950–1200	-	-	-

02 УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ

166 000 **₽**
стоимость гидровращателя

100 %
предоплата

36 мес.
гарантия *

* При обслуживании в авторизованных сервисных центрах.

В наличии
срок поставки



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ



ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE D7

03 СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ IMPULSE D7 – рожден в Австралии

EATON 2K BELL – мотор обеспечивает бесперебойную работу

ПАЛЕЦ КРЕПЛЕНИЯ К АДАПТЕРУ – уверенно держит привод на адаптерной подвеске

ШТИФТ КРЕПЛЕНИЯ ШНЕКА – простой, но необходимый элемент

РВД 1/2 – обеспечивают надежную подачу гидравлической жидкости в гидромотор привода

БРС 1/2 (ув. корп.) – обеспечивают надежное соединение привода с гидролинией базовой машины

04 ОПЦИИ

ИНДИКАТОР ВЕРТИКАЛЬНОСТИ

83 400 р

- удобство управления – из кабины
- яркий и информативный LCD дисплей
- возможность регулировки чувствительности замера угла отклонения
- все компоненты рассчитаны на температурный режим от -40 до +80 °C
- экономия времени на выравнивании погружаемого объекта – до 30 %
- увеличение производительности – до 23%

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ SP250

49 900 р

- быстрая и легкая навеска
- бесшумная работа
- тихая работа – возможна в жилых районах

РЕВЕРСИВНЫЙ КЛАПАН

55 300 р

- легкая установка
- быстрый реверс потока в гидролинии
- управление из кабины